




ZM 197 ANTIGIRO	Ø FUNE	FILO EXT.	PESO	CARICO ROTTURA min.	
133 fili – 19x7 Parallela o crociata DX Res. 1.960 N/mm ²	mm.	mm.	Kg/m.	Kgf.	kN
	4	0,26	0,064	1.150	11,27
	5	0,32	0,110	1.900	18,63
	6	0,39	0,143	2.650	25,98
	7	0,45	0,205	3.500	34,31
	8	0,51	0,270	4.800	47,06
	9	0,58	0,320	5.600	54,90
	10	0,64	0,405	7.380	72,35
	11	0,70	0,500	8.400	82,35
	12	0,77	0,570	10.785	105,74
	12,5	0,80	0,680	11.200	109,80
	13	0,83	0,720	13.500	132,35
	14	0,90	0,790	16.800	164,71
	16	1,02	1,110	20.100	197,06
	18	1,15	1,320	26.800	262,75

ZM 197 R ANTIGIRO	Ø FUNE	FILO EXT.	PESO	CARICO ROTTURA min.	
133 fili – 19x7 Parallela DX – Res. 2.160 N/mm ²	mm.	mm.	Kg/m.	Kgf.	kN
	6	0,39	0,143	2.900	28,43
	7	0,45	0,205	4.000	39,22
	8	0,51	0,270	5.500	53,92
	9	0,58	0,320	7.000	68,63
	10	0,64	0,405	8.600	84,31
	10,5	0,67	0,450	9.000	88,24
	11	0,70	0,500	9.900	97,06
	12	0,77	0,570	11.750	115,20
	12,5	0,80	0,680	12.770	125,20

ZM 197 R CT ANTIGIRO	Ø FUNE	FILO EXT.	PESO	CARICO ROTTURA min.	
133 fili – 19x7 – Trafoli Trafilati Parallela DX – Res. 2.160 N/mm ²	mm.	mm.	Kg/m.	Kgf.	kN
	6	0,40	0,180	3.370	33,04
	6,5	0,43	0,206	3.570	35,00
	7	0,46	0,233	4.180	40,98
	8	0,52	0,288	6.000	58,82
	9	0,59	0,363	7.250	71,08
	10	0,66	0,448	8.800	86,27
	10,5	0,69	0,490	9.500	93,14
	11	0,72	0,542	10.700	104,90
	12	0,79	0,645	13.350	130,88
	12,5	0,87	0,730	14.380	140,98
	13	0,93	0,757	16.200	158,82
	14	0,99	0,878	18.770	184,02
	15	1,08	1,010	21.550	211,27
	16	1,14	1,150	24.480	240,00